

## **Директивний лист про нанесення державного кордону (№ 07-04/1530 від 11.12.95 р.)**

Учитывая, что силами предприятий Укргеодезкартографии выполняются значительные объемы топографических съемок в крупных масштабах на территории приграничных районов, предлагается следующий временный порядок показа приграничной территории и государственной границы при создании топографических планов и карт в м-бе 1:10 000 и мельче.

1.0 На топографических планах и картах м-ба 1:10 000 и крупнее территория (объекты местности) сопредельных государств не показывается.

1.1. Линии километровой сетки и пункты государственной геодезической сети даются на всей площади листа. Пункты ГГС наносятся на всю площадь листа по Каталогам координат раздела А и Б. При значительном количестве пунктов разрешается разряжать их общее количество за счет раздела В.

1.2. Пограничные знаки наносятся по координатам и показываются все без исключения.

1.3. В тех случаях, когда государственная граница проходит по рекам, каналам, ручьям и озерам береговая линия и погран.знаки показываются как на своей, так и на сопредельной территории. Острова и осыхающие мели показываются все.

1.4. У выхода за государственную границу условных знаков железных и шоссейных дорог дается их направление подписью названия ближайшего железнодорожного узла, города, административного центра, а на шоссейных дорогах местного значения — до ближайшего населенного пункта. Рядом с подписью направления помещается подпись расстояния (в км), считая от линии гос. границы. Подпись направления и расстояние выбирается по дежурным картографическим материалам (листам карты м-ба 1:100 000 или 1:200 000).

2.0. Топографические карты м-ба 1:25 000 и мельче создаются полнообъемными, с показом местности на всей площади номенклатурного листа.

2.1. В качестве исходного материала на сопредельную территорию могут быть использованы:

- издательские оригиналы карт м-ба 1:25 000 съемок или обновления последних лет;
- тиражные оттиски;
- издательские оригиналы карт м-ба 1:50 000, увеличенные до необходимого масштаба;
- материалы аэрофотосъемок (при их наличии);
- картографические и др. справочные материалы на сопредельную территорию.

2.2. При разнородности исходных материалов на свою и сопредельную территории на оригинале листа даются выходные сведения (легенда) и схема участков по современности изображения местности.

2.3. Способы составления (обновления) и технологические приемы создания приграничных листов планов и карт различных масштабов в зависимости от используемых картографических материалов определяются Техническим проектом и редакционно-техническими указаниями.

3.0. На топографических планах и картах любых масштабов военные сооружения и объекты маскируются под окружающую местность. Инженерные сооружения пограничной охраны на карты не наносятся.

3.1. При составлении, обновлении и переоформлении листов топографических карт пограничные знаки и сама линия гос. границы наносится по координатам Списка координат погранзнаков и в точном соответствии с договорными документами или с ранее утвержденными красочными листами карт.

3.2. При изменении местности в приграничной полосе состояние местности на обновляемой (создаваемой) карте изображается возможно детальнее, но положение погран. знаков, самой линии гос. границы, названий населенных пунктов и других географических объектов не меняется и должно точно соответствовать документам демаркации (редемаркации).

3.3. Правильность нанесения и показа государственной границы Украины на каждом номенклатурном листе топографических планов и карт всех масштабов должна быть проверена по договорным документам должностными лицами в установленном порядке и утверждена вышестоящей организацией (Укргеодезкартографией).

В остальных вопросах руководствоваться "Инструкцией о порядке изображения на топографических картах государственных границ" изд. М-1983 г., действующими Руководствами, Наставлениями и Условными знаками.

Исходя из данных указаний внести соответствующие изменения в Технические проекты. Пограничные листы м-ба 1:25 000 в объектах, находящихся в работе, доработать в соответствии с данными требованиями.